

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

MOMENTO DI SOLLEVAMENTO	5	Ton/m
BRACCIO MAX. IDRAULICO	5,70	m.
ALTEZZA MAX. IDRAULICA	8,60	m.
ROTAZIONE IDRAULICA	360	Gradi
PENDENZA MAX. DI LAVORO	10	Gradi
VELOCITA' DI ROTAZIONE	30	sec.
PRESSIONE D'ESERCIZIO	260	bar
PORTATA OLIO POMPA	20	L/min.
CAPACITA' SERBATOIO OLIO	60	Lt.
PESO GRU STANDARD	750	Kg.

**TECHNICAL DATA**

LIFTING MOMENT	5	Ton/m.
MAX.HORIZONTAL REACH	5,70	m.
MAX.VERTICAL REACH	8,60	m.
SLEWING ANGLE	360	Degrees
MAX. WORKING HEEL	10	Degrees
SLEWING SPEED	30	sec.
WORKING PRESSURE	260	bar
MAX. OIL FLOW	20	L/min.
OIL TANK CAPACITY	60	Lt.
CRANE WEIGHT	750	Kg.

Dati, descrizioni e illustrazioni sono indicative e non impegnano il costruttore.

Data, descriptions and illustration are merely indicative and not binding.



BENELLIGRU s.r.l. Via Romana, 27 - 42028 Poggio (RE) ITALY Tel.+39-0522-969756  
Fax. +39-0522-969315 e-mail: commerciale@benelligrù.it Web: www.benelligrù.it

FILE: SKSERIE3.DOC (REV.9 DEL 16/10/06)

Pag. 1 di 2